

Visseuse électrique sans fil – Moteur brushless – Pour des couples de 0.5 à 4.5 N.m

Série SKC-PTA-BS20/30/45 P- ESD



Description :

- Démarrage par poussée
- Précision de serrage : $\pm 3\%$
- Moteur brushless : Durée de vie accrue. Pas de maintenance.
- Pour conserver l'autonomie de la batterie, la visseuse entre en mode de veille si elle n'est pas utilisée pendant plus de 3 secondes.
- Éclairage à LED pour vissage OK, batterie faible, basse vitesse.
- Conforme ESD.
- Se recharge en environ 55 minutes avec le chargeur de batterie (à commander séparément) (SKC-P50WN-S)
- Est livré avec une batterie (SKC-LB1030S).



Indicateurs LED

Haut	Vissage OK
	Vissage NOK
Bas	Basse vitesse
	Batterie faible



Compatible avec
l'équilibreur 9311ES

Spécifications :

Référence		SKC-PTA-BS20P-ESD	SKC-PTA-BS30P-ESD	SKC-PTA-BS45P-ESD
Tension d'entrée		10.8V		
Couple	(N.m)	0.5-2.0	1.0-3.0	2-4.5
Vitesse (t/min)	Max	1200		700
	Min	-		-
Dimensions (L x l) (mm)		290.3 X 62 (sans batterie)		
Poids (kg)		0.7 (sans batterie)		
Chargeur Batterie		SKC-P50WN-S		
Batterie		SKC-LB1030S		
Contrôleur de couples		KTM-150		
Embout (standard)				

Batterie

Série SKC-LB1030S

Description :

- Batterie Li-ion
- Protection intégrée à la batterie qui empêche la surcharge et la décharge : augmente sa durée de vie

Spécifications :

Modèles compatibles	SKC-PTA-BS20/30/45
Dimensions (L x l x h) (mm)	51 x 46 x 90
Poids (gr)	200
Voltage sortant	10.8 V
Estimation (mAh)	2500
Certification	CE,ETL



Chargeur batterie

Série SKC-P50WN-S

Description :

- LEDs Indicateur de chargement
- Signal sonore lorsque la batterie est chargée.
- Recharge complète en environ 55 mins.

Spécifications :

Modèles compatibles	SKC-PTA-BS20/30/45
Dimensions (L x l x h) (mm)	145 x 115 x 93
Poids (gr)	470
Voltage sortant	12.6 V
Ampère sortant	3
Certification	CE,ETL

